

## NEVARNOSTI PRI DELU

- nevarnost padcev in zdrsov na mokrih tleh, neravnih tleh,
- nevarnost padcev na stopnicah, padcev v globino, padcev z višine
- nevarnost povoženja s strani notranjega transporta ( transportni vozički, dostavna vozila,...)

Delovno mesto je prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen za izvajanje dela delavcev, in vsak drug prostor, do katerega ima delavec dostop v času dela. K delovnim mestom po sodijo tudi:

- osebni prehodi, prometne in evakuacijske poti;
- skladišča, prostori za počitek in aktivni odmor, ter dežurne sobe;
- garderobe, kopalnice, umivalnice in sanitarni prostori;
- prostori za prvo pomoč.

## UKREPI ZA VARNO DELO



### Varna hoja po stopnicah

- med hojo po stopnicah se držimo za ročaj,
- po stopnicah ne prenašamo bremen v obeh rokah,
- po stopnicah ne tečemo in ne preskakujemo več stopnic,
- skrbimo, da so stopnice vedno čiste in suhe in zavarovane pred zdrsom,
- po stopnicah ne hodimo vzvratno,
- pred pričetkom oje po stopnicah si prej prižgite luč.

### Varna hoja v delovnih in pomožnih prostorih

- pot mora biti zadostno osvetljena,
- pri svojem delu bodite zbrani in pozorni,
- pri premikanju morate biti previdni,
- prilagodite hitrost hoje razmeram, površini in nalogi, ki jo opravljate,
- pri hoji stopala usmerjate rahlo navzven,
- previdno in na široko obhajate vogale,
- prižgati dovolj luči, da lahko varno opravite svoje delo,
- uporabljajte svetilko, ko vstopate v temne sobe,
- pazite, da vam stvari, ki jih nosite ali potiskate pred seboj, ne ovirajo pogleda,
- skrbimo, da so poti vedno čiste in proste, da niso založene z materialom,
- zasilni izhodi in evakuacijske poti morajo biti označeni, prosti in opremljeni z zasilno in varnostno razsvetljavo.
- obutev mora biti stabilna, z protizdrsnim podplatom.

**Lestve**, ki jih delavci uporabljajo pri delu, morajo ustrezati predpisom in standardom ter biti brezhibne.

Lestve morajo biti pri uporabi zavarovane tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti. Lestve, katerih uporaba je predvidena v delovnem procesu, morajo biti zgoraj pritrjene tako, da prevračanje ni možno. Kot naslanjanja mora znašati med 70 in 75°. Če se v delovnem procesu uporabljajo dvokrake lestve, jih zgoraj ni potrebno pritrdjevati, vendar take lestve ne smejo biti daljše od 3 m.

Prenosne lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, odre, v odprtine v tleh, jame, jarke ipd., morajo biti ustrezne dolžine, tako da segajo najmanj 1 m čez zgornje mesto naslanjanja.

## POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA

- Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare.
- Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela.